



## Deckwachs farblos pastös

Art.Nr.	Gebindegrößen	Verpackung	Internat. Kürzel	EAN
1725	2,5 kg	1 Stück	DW25	4002849000254

Auf Cotto, Ton- u. Ziegeltonplatten, Antikmarmor, allen unpolierten Natursteinen und Holzböden einsetzbar.

- Es entsteht ein schöner Seidenglanz
- Sehr starkes Aushärten
- Auch zum Nachwachsen geeignet

**Anwendungsbereich:** Im Innenbereich einsetzbar. Patina-Fala® Deckwachs ist pastös und zum Wachsen oder Nachwachsen von Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten, Antikmarmor sowie auch für Holzböden geeignet. Es entsteht ein schöner Seidenglanz.

**Lagerung und Transport:** Kühl lagern und transportieren.

**Verbrauch:** Verbrauch: 30–50 g pro m<sup>2</sup>.

**Verarbeitungsanleitung:** Das Produkt sparsam und gleichmäßig mit einem Lappen oder einer weichen Bürste auftragen. Bei späterem Nachwachsen nach 5–10 Minuten manuell oder maschinell d. h. das noch frische, leicht feuchte Deckwachs polieren. Verwenden Sie dazu eine weiche Bürste oder ein weißes Hand- oder Maschinenpad. Mehrmaliges Polieren ist erforderlich, bis keine Polierstreifen mehr sichtbar sind.

**Hinweis:** Je nach Belag empfehlen wir eine Probe anzulegen. Dieses Produkt ist nach Aushärtung gesundheitlich unbedenklich. Bei saugenden Belägen empfehlen wir vorher eine Schutzbehandlung mit Patina-Fala® Fleckschutz. Für die anschließende Unterhaltsreinigung und Pflege verwenden Sie Patina-Fala® Wischpflege.

**Inhaltsstoffe:** >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe, 15-30% aromatische Kohlenwasserstoffe.

Patina-Fala® garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

**Gefahrenhinweise:**

Entzündbarer Feststoff. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.