

Best.-Nr.
960

Sopro RDS 960 RandDämmStreifen

Selbstklebender Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem, unverrottbarem, vlieskaschiertem Polyethylenschaumstoff. In Verbindung mit Sopro Fliesenklebern und selbstnivellierenden Sopro Bodenspachtelmassen. Einfache und sichere Verarbeitung



- **Höhe: 50 mm**
- **selbstklebend**
- **verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen**
- **sichere und einfache Eckausbildung**
- **hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen**
- **innen und außen**

Anwendungsgebiete

Auf Rohbetonböden, schwimmenden Estrichen oder Estrichen auf Trennlage, Holzdielen- und Spanplattenböden, alten Keramik- und Naturwerksteinböden.
Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken bei der Verarbeitung von Fliesenklebern (z. B. Sopro's No. 1, Sopro FKM XL, Sopro VarioFlex® XL) und/oder selbstverlaufenden Bodenspachtelmassen (z. B. Sopro FS 15 plus, Sopro FS 5) auf allen geeigneten Untergründen.
Als Randdämmstreifen beim Einbau von Sopro TrittschallDämmPlatte, Sopro FliesenDämmPlatte und Sopro Trittschall- und EntkopplungsBahn. Auch bei Parkettarbeiten einsetzbar.
Verhindert Zwangsspannungen der eingebauten Flächen durch verhinderte Randeinspannung. Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlussfugen.
Speziell bei Renovierungsarbeiten.
Im Innen- und Außenbereich

Materialbasis

geschlossenzelliger, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoffstreifen, einseitig selbstklebend mit Abdeckfolie auf der Kleberseite

Abmessungen

Höhe 50 mm, Dicke 5 mm, Klebevlies 40 mm

Farbe

anthrazit

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken lagern; ca. 12 Monate lagerfähig

Lieferform

Rolle 25 m (4 Stück im Karton)

www.sopro.com

Sopro

feinste Bauchemie

Eigenschaften

Geschlossenzelliger, unverrottbarer, vlieskaschierter Polyethylschaumstoff.
Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung.
Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen.
Verhindert Schallbrücken durch „Abstandhalter-Funktion“. Verlege- und Spachtelmörtel können nicht in die Randfuge eindringen und somit zu (Körper-) Schallbrücken führen.

Verarbeitung

Die zu bearbeitende Bodenfläche reinigen und Verunreinigungen oder grobe Unebenheiten im Übergangsbereich Wand/Boden entfernen. Mit feinem Haarbesen abkehren und Untergrund in Abhängigkeit der Materialbasis mit geeigneter Sopro Grundierung entsprechend der jeweiligen Produktinformation grundieren und trocknen lassen.

Sopro RandDämmStreifen aus dem Karton entnehmen und die benötigte Länge abrollen.

Schutzfolie vom Klebefilm des freien Vliesbereiches abziehen und Sopro RandDämmStreifen ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die Bodenfläche kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.

Für eine perfekte Eckausbildung wird der PE-Schaum eingeschnitten und das Vlies durchtrennt. Alternativ kann Sopro RandDämmStreifen stumpf gestoßen werden, die vertikale Fuge wird mit Klebeband – z. B. Tesa Krepp – überklebt.

Ein zerstörungsfreies Abziehen des Bandes vom Untergrund ist anschließend nicht mehr möglich.

Sofort im Anschluss kann die Verlegung von Fliesen bzw. das Einbringen von selbstverlaufenden Bodenspachtelmassen vorgenommen werden.

Nach Erhärtung der Spachtelfläche den überstehenden Randstreifen mit einem Cutter-Messer o. ä. auf Bodenniveau abschneiden.



Sopro RandDämmStreifen Ansicht



Sopro RandDämmStreifen Eckausbildung

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung

Kein Gefahrgut, nicht kennzeichnungspflichtig

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 5481 31-3 14
Telefax +49 (0) 5481 31-4 14

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 33845 476-90
Telefon +49 (0) 33845 476-93
Telefax +49 (0) 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-243
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-250

Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 7224 671 41-0
Telefax +43 (0) 7224 671 81

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41