

Best.-Nr.
961

Sopro ERS 961 EstrichRanddämm- Streifen

Selbstklebender Randdämmstreifen aus geschlossenzelligem, unverrottbarem, vlieskaschierem Polyethylenschaumstoff. In Verbindung mit Zement- und Calciumsulfatestrichen, insbesondere Sopro Rapidur® Fließestrich. Einfache und sichere Verarbeitung.



- Höhe: 100 mm
- selbstklebend
- verhindert Schallbrücken und Zwangsspannungen bei Boden-/Wandanschlussfugen
- sichere und einfache Eckausbildung
- hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen
- besonders in Verbindung mit Sopro Rapidur® Fließestrich FE 678
- innen und außen

Anwendungsgebiete

Auf Rohbetonböden, für schwimmende Estriche oder Estriche auf Trennlage und Verbundestriche.

Für den Anschlussbereich Boden/Wand zur Vermeidung von Mörtelbrücken bei der Verarbeitung von Estrichen und Fließestrichen sowie von selbstverlaufenden Spachtelmassen. Verhindert Zwangsspannungen der eingebauten Estrichflächen durch verhinderte Randeinspannung. Zur Vermeidung der Dreiflankenhaftung bei elastischen Randanschlussfugen. Im Innen- und Außenbereich.

Materialbasis

geschlossenzelliger, vlieskaschierter Polyethylenschaumstoffstreifen, einseitig selbstklebend mit Abdeckfolie auf der Kleberseite

Abmessungen

Höhe 100 mm, Dicke 8 mm, Klebevlies 40 mm

Farbe

PE-Schaum anthrazit;
Trägervlies weiß

Lagerung

im ungeöffneten Originalgebinde kühl und trocken lagern; ca. 12 Monate lagerfähig

Lieferform

Karton (5 Rollen à 20 m)

www.sopro.com

Sopro

feinste Bauchemie

Eigenschaften

Geschlossenzelliger, unverrottbarer, vlieskaschierter Polyethylschaumstoff.

Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung.

Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen.

Verhindert Schallbrücken durch „Abstandhalter-Funktion“. Estrichmörtel können nicht in die Randfuge eindringen und somit zu (Körper-) Schallbrücken führen.

Verarbeitung

Sopro EstrichRanddämmStreifen aus dem Karton entnehmen und die benötigte Länge abrollen.

Schutzfolie vom Klebefilm des freien Vliesbereiches abziehen und Sopro EstrichRanddämmStreifen ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die Bodenfläche bzw. auf die mit Folie abgedeckte Dämmung kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.

Für eine perfekte Eckausbildung wird das Klebvlies unterhalb des PE-Schaums durchtrennt sowie der PE-Schaum eingeschnitten, ohne den Randstreifen komplett zu durchtrennen. Alternativ kann Sopro EstrichRanddämmStreifen stumpf gestoßen werden, die vertikale Fuge wird mit Klebeband – z. B. Tesa Krepp – überklebt. Ein zerstörungsfreies Abziehen des Bandes vom Untergrund ist anschließend nicht mehr möglich.

Sofort im Anschluss kann das Einbringen von Fließestrichen, Estrichen oder von selbstverlaufenden Bodenspachtelmassen vorgenommen werden.

Nach Erhärtung der Fläche den überstehenden Randstreifen mit einem Cutter-Messer o. ä. auf Bodenniveau abschneiden.



Sopro EstrichRanddämmStreifen Ansicht



Sopro EstrichRanddämmStreifen Eckausbildung

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Kennzeichnung

Kein Gefahrgut, nicht kennzeichnungspflichtig

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, finden Sie unter www.sopro.com.

Verkauf Nord

Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 5481 31-3 14
Telefax +49 (0) 5481 31-4 14

Verkauf Ost

Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Telefon +49 (0) 33845 476-90
Telefon +49 (0) 33845 476-93
Telefax +49 (0) 33845 476-92

Verkauf Süd

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-243
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-250
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-250

Verkauf Export

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 40
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 7224 671 41-0
Telefax +43 (0) 7224 671 81

Verkauf Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz:
Biergutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41